















Diamond Standart Forte • Natural

Технические параметры

Толщина	2,0 мм
Защитный слой	0,7 мм
Общий вес	2,2 кг/м ²
Ширина рулонов	3 м
Допуск длины	18-27 пм

 Толщина	EN 428	2,0 мм (+/- 10%)
 Защитный слой	EN 429	0,7 мм (+/- 10%)
 Стабильность размеров	EN 434	макс. 0,2 %
 Классификация	EN 685	Класса 34/43
 Ширина рулонов	EN 426	3 м
 Стандартная длина рулона	EN 426	20 пм
 Допуск длины	EN 426	18-27 пм
 Конструкция	Гетерогенный	
 Общий вес	EN 430	2,2 кг/м ² (+/- 10%)
 Остаточная деформация	EN 433	макс. 0,1 мм
 Огнеупорность	EN 13501-1	Bfl-s1
 Цветостойчивость	EN 20105 B02	6
 Группа истираемости	EN 660-1	Группа Т
 Следы от воздействия роликов кресел	EN 425	без поврежденных



* Указанные позиции можем отгрузить только со склада в Венгрии.



GRABO



ООО GRABOPLAST

Новая Басманная д19 стр 1 107996
(поселок городского типа) mhnvevo
Координаты населённого пункта:
55.126240° с.ш. 37.966881° в.д.
www.graborus.ru

